

CARGADOR

HF MONOFÁSICO

TAB 
INDUSTRIAL batteries



- Cargador de sobremesa con enganches de sujeción y/o suspensión.
- 2 curvas de carga seleccionables.
- Indicación del estado de carga mediante leds.
- Parámetros de carga ajustables automáticamente con el estado de capacidad de la batería.
- Seguridad, no arrancando en caso de conexión invertida.
- Cargas de refresco automáticas.
- Cargas de igualación opcionales según perfil.

HF

24 Voltios

MODELO	Battery Voltage	Corriente de Carga	IUla WET 8h		IUla WET 12h		IUla Gel PzV 10-14h		Max Current
			Nom (C5)	Rango (C5)	Nom (C5)	Rango (C5)	Nom (C5)	Rango (C5)	
CT HF24S020	24 V	20 A	95-120 Ah	120-195 Ah	-	-	-	-	-
CT HF24S030	24 V	30 A	145- 80 Ah	200-270 Ah	-	-	-	-	-
CT HF24S040	24 V	40 A	220-260 Ah	285-361 Ah	-	-	-	-	-
CT HF24S050	24 V	50 A	310 Ah	280-340 Ah	500 Ah	450-550 Ah	380Ah	350-420 Ah	7,5 A
CT HF24S060	24 V	60 A	380 Ah	340-410 Ah	600 Ah	540-660 Ah	460Ah	420-510 Ah	9,0 A
CT HF24S070	24 V	70 A	440 Ah	390-480 Ah	700 Ah	630-770 Ah	540Ah	480-590 Ah	10,5 A
CT HF24S800	24 V	80 A	500 Ah	450-550 Ah	800 Ah	720-880 Ah	620Ah	550-680 Ah	12,0 A
CT HF24S090	24 V	90 A	560 Ah	510-620 Ah	900 Ah	810-990 Ah	690Ah	620-760 Ah	13,5 A
CT HF24S100	24 V	100 A	630 Ah	560-690 Ah	1.000 Ah	900-1.100 Ah	770Ah	690-850 Ah	15,0 A
CT HF24S120	24 V	120 A	750 Ah	680-830 Ah	1.200 Ah	1080-1.320 Ah	920Ah	830-1.020 Ah	18,0 A

36 Voltios

MODELO	Battery Voltage	Corriente de Carga	IUla WET 8h		IUla WET 12h		IUla Gel PzV 10-14h		Max Current
			Nom (C5)	Rango (C5)	Nom (C5)	Rango (C5)	Nom (C5)	Rango (C5)	
CT HF36S040	36 V	40 A	250 Ah	230-280 Ah	400 Ah	360-440 Ah	310 Ah	275-340 Ah	9,0 A
CT HF36S045	36 V	45 A	280 Ah	250-310 Ah	450 Ah	410-500 Ah	345Ah	310-380 Ah	10,0 A
CT HF36S050	36 V	50 A	310 Ah	280-340 Ah	500 Ah	450-550 Ah	380 Ah	350-420 Ah	11,0 A
CT HF36S060	36 V	60 A	380 Ah	340-410 Ah	600 Ah	540-660 Ah	460 Ah	420-510 Ah	13,5 A
CT HF36S070	36 V	70 A	440 Ah	390-480 Ah	700 Ah	630-770 Ah	540 Ah	480-590 Ah	15,5 A
CT HF36S080	36 V	80 A	500 Ah	450-550 Ah	800 Ah	720-880 Ah	620 Ah	550-680 Ah	18,0 A
CT HF36S090	36 V	90 A	560 Ah	510-620 Ah	900 Ah	810-990 Ah	690 Ah	620-760 Ah	20,0 A

48 Voltios

MODELO	Battery Voltage	Corriente de Carga	IUla WET 8h		IUla WET 12h		IUla Gel PzV 10-14h		Max Current
			Nom (C5)	Rango (C5)	Nom (C5)	Rango (C5)	Nom (C5)	Rango (C5)	
CT HF48S030	48 V	30 A	190 Ah	170-210 Ah	300 Ah	270-330 Ah	230 Ah	210-255 Ah	9,0 A
CT HF48S040	48 V	40 A	250 Ah	230-280 Ah	400 Ah	360-440 Ah	310 Ah	275-340 Ah	12,0 A
CT HF48S050	48 V	50 A	310 Ah	280-340 Ah	500 Ah	450-550 Ah	380 Ah	350-420 Ah	15,0 A
CT HF48S060	48 V	60 A	380 Ah	340-410 Ah	600 Ah	540-660 Ah	460 Ah	420-510 Ah	18,0 A
CT HF48S075	48 V	75 A	470 Ah	420-520 Ah	750 Ah	680-830 Ah	580 Ah	520-630 Ah	22,5 A

72 Voltios

MODELO	Battery Voltage	Corriente de Carga	IUla WET 8h		IUla WET 12h		IUla Gel PzV 10-14h		Max Current
			Nom (C5)	Rango (C5)	Nom (C5)	Rango (C5)	Nom (C5)	Rango (C5)	
CT HF72S025	72 V	25 A	160 Ah	140-170 Ah	250 Ah	230-280 Ah	190 Ah	175-210 Ah	11,0 A
CT HF72S030	72 V	30 A	190 Ah	170-210 Ah	300 Ah	270-330 Ah	230 Ah	210-255 Ah	13,5 A
CT HF72S040	72 V	40 A	250 Ah	230-280 Ah	400 Ah	360-440 Ah	310 Ah	275-340 Ah	18,0 A
CT HF72S050	72 V	50 A	310 Ah	280-340 Ah	500 Ah	450-550 Ah	380 Ah	350-420 Ah	22,5 A

80 Voltios

MODELO	Battery Voltage	Corriente de Carga	IUla WET 8h		IUla WET 12h		IUla Gel PzV 10-14h		Max Current
			Nom (C5)	Rango (C5)	Nom (C5)	Rango (C5)	Nom (C5)	Rango (C5)	
CT HF80S020	80 V	20 A	130 Ah	110-140 Ah	200 Ah	180-220 Ah	155 Ah	140-170 Ah	10,0 A
CT HF80S030	80 V	30 A	190 Ah	170-210 Ah	300 Ah	270-330 Ah	230 Ah	210-255 Ah	15,0 A
CT HF80S040	80 V	40 A	250 Ah	230-280 Ah	400 Ah	360-440 Ah	310 Ah	275-340 Ah	20,0 A



MULTIBATT

www.multibatt.cl
info@multibatt.cl

 +56 9 52067881